

ECOSYS

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6030cdn
ECOSYS M6530cdn

BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

PRODUKTIVNÍ A KOMPAKTNÍ BAREVNÉ MULTIFUNKCE



Tyto vysoce produktivní multifunkce se rychle vypořádají s velkoobjemovými tisky a to jak díky rychlosti tisku těchto multifunkcí, tak i krátkého času do vytištění první strany nebo kopie. Vysoká rychlost skenování vám pomůže zpracovat i ty největší digitální objemy. Mimořádná spolehlivost komponentů s dlouhou životností vyvinutých společností Kyocera je důležitou vlastností pro správu vašich financí. Podpora duplexního tisku navíc snižuje emise a redukuje odpadový materiál, což prospívá životnímu prostředí i vaší kanceláři.

- > Až 30 stran formátu A4 za minutu barevně nebo černobíle
- > Rozlišení tisku s multibitovou technologií až 9 600 dpi
- > Až 5 vstupních zásobníků pro různé typy médií
- > Standardně oboustranný tisk, kopírování, skenování a faxování*
- > Oboustranný podavač originálů s podporou skenování formátu A6
- > Pokročilá funkce skenování do kompaktního a zašifrovaného PDF
- > Podpora mobilního tisku včetně AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Mimořádně nízké náklady na tisk ve své třídě

*pouze u ECOSYS M6530cdn

 **KYOCERA**
Document Solutions



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a SYStém printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

ECOSYS M6030cdn | ECOSYS M6530cdn OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie

Barevná laserová technologie KYOCERA ECOSYS

Displej: 5-ti řádkový barevný LCD displej

Rychlost tisku: Až 30 stran A4 za minutu v černobílém nebo barevném provedení

Rozlišení: 600 x 600 dpi, s multibitovou technologií 9 600 x 600 dpi (tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedi (skenování/kopírování)

Doba zahřívání: Přibližně 26 sekund

Doba do vytištění první strany: Méně než 7/8,5 sekund při černobílém/barevném tisku

Doba do vytištění první kopie: Méně než 9,5/11,5 sekundy při černobílém/barevném kopírování

Procesor: PowerPC 465S / 1 GHz

Paměť: 1 024 MB, max. 2 048 MB

Rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host rozhraní, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot pro volitelné interní rozhraní nebo SSD hard disk, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu

Integrované účtování: 100 uživatelů / účtů

Rozměry (Š x H x V): Hlavní jednotka: 475 x 558 x 616 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka: cca 34,6 / 34,7 kg

Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Kopírování / Tisk: 510 W / 502 W

Photovostní režim: 57 W

Režim spánku: 2,1 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296):

ECOSYS M6030cdn ECOSYS M6530cdn
Kopírování / tisk barevně: 48,4 dB(A)LpA 48,7 dB(A)LpA
Tichý mód barevně: 46,2 dB(A)LpA 46,6 dB(A)LpA
Režim spánku: nezměřitelně nízký

Certifikáty:

TÜV, GS, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)
Univerzální zásobník na 250 listů, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků 1 850 listů

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka pro gramáž 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Oboustranný podavač originálů

75 listů, 50–120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 až 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita

250 listů potiskem dolů se senzorem plného odkladače

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF přímý tisk 1.7, XPS přímý tisk

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, MAC OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a další operační systémy dle požadavků

Fonty/čárové kódy

93 proměnných fontů (PCL/ PostScript) + 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Bezpečnostní funkce: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, šifrovaný PDF přímý tisk, soukromý tisk, zabezpečený tisk přes SSL, POP přes SSL, SMTP přes SSL, kontrola přístupu přes integrované účtování (100 uživatelů/úctů), Data Security Kit (E) chrání data na volitelném SSD (HDD) disku

KOPIROVACÍ FUNKCE

Max. velikost originálu: A4 / Legal

Souvislé kopírování: 1–999

Zvětšení / zmenšení: 25–400% po 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení 7 hodnot zmenšení / 5 hodnot zvětšení

Expoziční módy: automatický, ruční: po 9 krocích

Kvalita obrazu

Text + Foto, Foto, Text, Mapa, Vytištěný dokument

Digitální funkce: automatický barevný mód, vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, ID kopírovací funkce, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, souvislé skenování, automatická změna zásobníků, kontrola hustoty (zvýraznění) kopírování

SKENOVAČÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu (SMTP přes SSL), skenování do FTP (FTP přes SSL), skenování do SMB, skenování do USB Host, TWAIN sken (USB, síť), WSD (WIA) sken (USB, síť)

Rychlost skenování: 40 originálů/minutu (300 dpi, A4, černobíle); 30 originálů/minutu (600 dpi, A4, černobíle, 300 dpi, A4, barevně)

Rozlišení skenování

600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů šedi na jednu barvu)

Max. velikost originálu: A4, Legal

Typy originálů: Text, foto, text + foto, Tenký text / Jemné linky, Text (pro OCR)

Formát výstupu: TIFF, PDF, PDF/A, PDF (vysoká komprese), šifrované PDF, JPEG, XPS

Formát komprese: MMR / JPEG

Funkce: integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (email, fax, složka SMB/FTP, tisk) najednou

FAXOVÉ FUNKCE (pouze u ECOSYS M6530cdn)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps

Rychlost odesílání: Méně než 3 sekundy

Rychlost skenování: 2,5 sekundy

Rychlé vytáčení: max. 22 čísel

Adresář: 200 faxových čísel

Rozlišení skenování:

Normal: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi

Půltón: 256 odstínů šedi

Max. velikost originálu: A4, Legal

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Paměťový vstup: 256 listů nebo více

Funkce: síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozesílání

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Zásobník papíru PF-5100 (max. 3 jednotky)

500 listů; 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Sešivací finišer MS-5100: 20 listů; jedna pozice

poloautomatického sešívání, včetně 1 500 ks sponek

Stolek CB-5100H: dřevěný stolek s úložným prostorem.

Rozměry přibližně 39 cm x 53 cm x 50 cm (Š x H x V)

Stolek CB-5100L: dřevěný stolek s úložným prostorem.

Rozměry přibližně 39 cm x 53 cm x 37 cm (Š x H x V)

Rozšíření paměti: MDDR3-1GB: 1 024 MB,

Hard disk HD-6 SSD

32 GB pro jednoduchý management dokumentů

Hard disk HD-7 SSD

128 GB pro jednoduchý management dokumentů

Data Security kit (E): v souladu s úrovní zabezpečení EAL3

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)

Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

UG-33: Podpora ThinPrint

Volitelná rozhraní

IB-50: Gigabit Ethernet

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798

Zásobník toneru TK-5140C, TK-5140M, TK-5140Y

Mikrojenné tonery - azurový, purpurový, žlutý, každý na 5 000 stran A4

Kapacita startovacího toneru - azurový, purpurový, žlutý, každý na 2 500 stran A4

Zásobník toneru TK-5140K

Mikrojenný černý toner na 7 000 stran A4

Kapacita startovacího černého toneru pro 3 500 stran A4

SH-13 zásobník sponky: 2 x 1 500 sponky pro MS-5100

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 600 000 stran

Životnost válce: 200 000 stran

Max. měsíční zatížení: 100 000 stran

Doporučené měsíční zatížení: 10 000 stran

Max. denní zatížení: 4 500 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 200 000 stran A4 (která z variant nastane dříve) a za předpokladu, že zařízení je používáno a čištěno v souladu se servisními instrukcemi.

KYO LIFE Rozšíření standardní záruky až na 5 let pro tiskárny a volitelné doplňky.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

*ECOSYS M6030cdn / ECOSYS M6530cdn – Česky – Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

