

**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 1800**  
**TASKalfa 2200**

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ  
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

**KOMPAKTNÍ**  
**OBCHODNÍ**  
**SPOLEČNÍK.**



Tyto multifunkce TASKalfa 1800 a 2200 byly navrženy tak, aby významně zjednodušovaly vaše pracovní procesy. Každá část zařízení byla vytvořena tak, aby přinášela výjimečnou spolehlivost a zvýšenou výkonnost – ať už se jedná o životnost komponentů nebo intuitivní design kontrolního panelu. Tato kompaktní zařízení jsou velmi jednoduchá na použití a rychle zastanou všechny požadavky – tisk, kopírování nebo skenování.

- > Rychlost až 18/22 stran formátu A4 a 8/10 stran formátu A3 za minutu
- > Standardní funkce tisku a barevného skenování
- > Jednoduché oboustranné kopírování dokladů na jeden list papíru
- > 600dpi laserová technologie s 256 odstíny šedí dodá kopiím ostřejší text a reálnější barvy
- > Vytisknutí první kopie do 6,9 sekund
- > Volitelná duplexní jednotka pro úsporný oboustranný tisk
- > Volitelně duplexní podavač originálů na 50 listů
- > Standardní kapacita papíru 400 listů (volitelně až 1 300 listů)
- > Komponenty s vysokou životností

## OBECNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** Černobílá laserová technologie KYOCERA  
**Rychlost tisku:** TASKalfa 1800: až 18/8 stran A4/A3/min.  
 TASKalfa 2200: až 22/10 stran A4/A3/min.  
**Rozlišení:** 600x600 dpi, 256 odstínů šedi  
**Doba zahřívání:** méně než 17,2 sekund  
**Doba do vytištění první strany:** méně než 5,7 sekund  
**Rozměry (Š x H x V):** 565 mm x 527 mm x 485 mm  
**Hmotnost:** cca 26 kg  
**Napájecí soustava:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz  
**Spotřeba energie**  
 TASKalfa 1800: Tisk: 385 W; Pohotovostní režim: 75 W;  
 Klidový režim: 1,54 W  
 TASKalfa 2200: Tisk: 415 W; Pohotovostní režim: 76 W;  
 Klidový režim: 1,54 W  
**Hlučnost (ISO 7779/ ISO9296)**  
 Kopírování: 62 dB(A) LpA  
 Pohotovostní režim: 40 dB(A) LpA  
**Certifikáty:** GS, TÜV, CE  
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnice o ochraně životního prostředí ISO 14001.

## ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.  
**Vstupní kapacita:** Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal  
 Univerzální zásobník papíru na 300 listů, 64–105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal  
**Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků**  
 1 300 listů  
**Výstupní kapacita:** 250 listů potiskem dolů

## TISKOVÉ FUNKCE

**CPU:** ARM v5 base core equivalent, 500MHz  
**Paměť:** standardní max. 256 MB  
**Emulace:** Hostitelský tiskový systém pro všechny aktuální systémy Windows  
**Rozhraní:** USB 2.0 (vysokorychlostní)  
**KOPIROVACÍ FUNKCE**  
**Maximální velikost originálu:** A3  
**Souvislé kopírování:** 1–999  
**Zvětšení / zmenšení:** 25–400% po 1% krocích  
**Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení**  
 5 hodnot zmenšení / 5 hodnot zvětšení  
**Digitální funkce:** vícenásobné kopírování, elektronické třídění, rotační třídění\*, automatické přepínání zásobníků, oboustranné kopírování\*\*, kombinace palcového / metrického kopírování, 2 a 4 originály na jednu kopii, možnost přednastavených vlastností tisku  
 \* pouze s volitelným zásobníkem papíru PF-480  
 \*\* pouze s duplexní jednotkou DU-480  
**Expoziční módy:** automatický, ruční: po 7 krocích  
**Kvalita obrazu:** Text + Foto, Text, Foto  
**SKENOVACÍ FUNKCE**  
**Funkce**  
 Skenování do PC, skenování do e-mailu  
**Rychlost skenování:** 22 originálů / min. (600 dpi, A4)  
**Rozlišení skenování:** 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, (256 odstínů šedi na jednu kopii)  
**Max. velikost originálu:** A3  
**Typy originálu:** text, foto, text + foto  
**Formát výstupu:** PDF, JPEG, BMP, TIFF

## VOLITELNÉ DOPLŇKY

**Manipulace s papírem**  
**Oboustranný podavač originálů DP-480**  
 50 listů, oboustranné skenování, 45–120 g/m<sup>2</sup>, A3 – A5R, Folio, Ledger-statement-R  
**Zásobník papíru PF-480:** 300 listů; 64–105 g/m<sup>2</sup>; A3 – A5R, Folio, Ledger-Statement-R (max. mohou být přidány 3 zásobníky)  
**Duplexní jednotka DU-480**  
 64–105 g/m<sup>2</sup>; A3 – A5R, Folio, Ledger-Statement-R  
**Jiné**  
**Vrchní kryt (H)**  
**Stolek**  
 Dřevěný / kovový s úložnou kapacitou včetně koleček  
**CB-480L** (nízký / dřevěný)  
**CB-480H** (vysoký / dřevěný)  
**CB-481L** (nízký / kovový)  
**CB-481H** (vysoký / kovový)  
 \* Ke každému stoleku může být připojen pouze 1 zásobník papíru.  
**SPOTŘEBNÍ MATERIÁL**  
**Zásobník toneru TK-4105:** Mikrojemný černý toner na 15 000 stran při 6% pokrytí na A4  
 Kapacita startovacího toneru je 3 000 stran A4 při 6% pokrytí.  
**TECHNICKÉ PARAMETRY \***  
 Celková životnost stroje: 300 000 stran  
 Životnost válce: 150 000 stran  
 Max. měsíční zatížení: 30 000 stran  
 Doporučené měsíční zatížení: 5 000 stran  
 Max. denní zatížení: 1 500 stran  
 \* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.  
**ZÁRUKA**  
 Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojníc po dobu 2 let nebo do vytištění 150 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čištěna v souladu se servisními pokyny.  
**KYO LIFE** Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 roky.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – [www.kyoceradocumentsolutions.eu](http://www.kyoceradocumentsolutions.eu)

\* TASKalfa 1800, 2200 – Český - Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.